

# BỘ SƯ TẬP NGÓI PHỤ KIỆN



 <b>NGÓI NÓC</b> Dùng để lợp tại nóc, nơi giao nhau của hai mái (3.3 viên/m dài).	 <b>NGÓI CHẠC 4</b> Dùng lợp ở đỉnh, nơi bốn mái giao nhau.	 <b>KÉP NGÓI NÓC</b> Cố định và giữ chặt ngói nóc, thay cho vữa hồ giúp thi công nhanh chóng, mái lợp sạch sẽ và thẩm mỹ hơn.	 <b>NGÓI NEO</b> Được sử dụng để neo giữ dây cáp.
 <b>NGÓI CƯỚI MÁI</b> Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc hông đối với các mái nhà có hình chóp (tam diện hay tứ diện).	 <b>NGÓI NÓC CÓ ỐNG</b> Dùng để gắn ống ten/ thông hơi, thông khí.	 <b>KÉP NGÓI</b> Dùng để định vị những viên ngói bị cắt.	 <b>TẮM DÁN NÓC THAY VỮA</b> Đảm bảo độ kín và ngăn nước tuyệt đối khi được dán tại vị trí sống nóc hoặc sống hông.
 <b>NGÓI CƯỚI NÓC</b> Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc (phía hai đầu hồi).	 <b>NGÓI RÌA</b> Dùng để ốp bên rìa mái (3 viên/m dài).	 <b>NGÓI LÓT NÓC</b> Lắp đặt ở vị trí tiếp giáp giữa ngói chính và ngói nóc, để ngăn nước mưa luôn qua khe hở giữa ngói nóc và ngói chính lợp tại vị trí nóc.	 <b>CÂY ĐỖ THANH MÈ NÓC</b> Giúp căn chỉnh các thanh mè nóc được dễ dàng và đảm bảo các viên ngói nóc nằm thẳng hàng khi lợp.
 <b>NGÓI GHÉP 2</b> Dùng để nối hai viên ngói nóc lợp trái chiều (từ hai đầu hồi nhà).	 <b>NGÓI CƯỚI RÌA</b> Dùng ốp phía cuối rìa mái.	 <b>SƠN</b> Dùng để dặm lên những chỗ lộ vữa/ hồ khi gắn ngói phụ kiện. Không dùng sơn này sơn lên bề mặt viên ngói.	 <b>TẮM DÁN KHE TƯỜNG</b> Đảm bảo việc ngăn nước mưa rỉ qua khe tường.
 <b>NGÓI CHẠC 3</b> Dùng lợp ở đỉnh, nơi ba mái giao nhau.	 <b>NGÓI LỢP THÔNG HƠI ĐA NĂNG</b> Có tác dụng đối lưu không khí, giúp nhà luôn được thoáng mát. Sử dụng kết hợp với bộ phụ kiện ngói thông hơi đa năng.	 <b>NGÓI LẤY SÁNG</b> Viên ngói trong suốt, dùng để lấy ánh sáng tự nhiên, chịu được nhiệt, tuổi thọ cao.	 <b>TẮM NGĂN RÌA MÁI</b> Ngăn các loài chim, động vật gặm nhấm hay các loài côn trùng kích thước lớn xâm nhập qua khe hở dưới mái ngói trước khi vào nhà.
 <b>NGÓI CHỨT</b> Dùng để lợp ở nơi 2 sống mái giao nhau tạo thành góc vuông.	 <b>BỘ PHỤ KIỆN NGÓI LỢP THÔNG HƠI ĐA NĂNG</b> Dùng kết nối với máy hút khói hoặc ống thoát hơi của hầm cầu với ngói lợp thông hơi đa năng.	 <b>ZEPHER</b> Sử dụng năng lượng mặt trời để làm mát và thoáng khí cho nhà hoặc nhà xưởng.	 <b>VỮA MÀU</b> Dùng trộn với vữa xi măng sử dụng khi thi công lợp mái, tạo sự đồng màu cho mái nhà.

**LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI**  
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LAMA VIỆT NAM



**Nhà máy**  
Lô B8, Khu công nghiệp Đất Cước,  
Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại: (+84) 274 3651 118/ 119  
Fax: (+84) 274 3651 120

**Phòng kinh doanh & Kho hàng tại TP. HCM**  
89L, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành,  
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (+84) 28 3717 8580/ 81/ 82  
Fax: (+84) 28 3717 8579

**Phòng kinh doanh & Kho hàng tại TP. Đà Nẵng**  
Đường số 3, KCN Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây,  
Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại: (+84) 236 3765 656  
Fax: (+84) 236 3765 657

**Lama**  
Since 1962



XEM CHI TIẾT BẢO HÀNH TẠI WEBSITE  
[www.lamatiles.com](http://www.lamatiles.com)

**NGÓI MÀU**

**MALAYSIA**





## GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tập đoàn **Lama** là một trong những tập đoàn sản xuất ngói màu lớn và lâu đời nhất tại Malaysia. Dòng sản phẩm ngói lợp đầu tiên của **Lama - "Lama 62"** - được sản xuất vào năm 1962. Qua thời gian, Lama không ngừng nghiên cứu & cải tiến sản phẩm để cho ra đời dòng sản phẩm phù hợp điều kiện thời tiết khí hậu gió lớn, mưa nhiều của vùng nhiệt đới gió mùa cũng như đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Đến nay, dòng sản phẩm **"Lama ROMAN"** đã được đông đảo các Kiến trúc sư, các Đơn vị Tư vấn và Xây dựng chuyên nghiệp tin dùng.

Lama thật sự tự hào khi sản phẩm ngói **"Lama ROMAN"** đã được sử dụng cho các dự án có quy mô lớn trên toàn quốc như: Khu Vinpearl Resort Phú Quốc ở huyện đảo Phú Quốc; Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside ở Gia Lâm, Hà Nội; Khu biệt thự cao cấp The Chateau ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Dự án khu đô thị The Manor Crown ở Tp. Huế, Thừa Thiên Huế; Khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas Phú Quốc; Khu đô thị thương mại ở đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh...

## ƯU ĐIỂM

### RÃNH THOÁT NƯỚC SÂU & RỘNG

Với rãnh thoát nước sâu và rộng, ngói Lama ROMAN cho phép một lượng lớn nước mưa thoát nhanh khỏi mái, tránh ngập nước khi mưa lớn. Đặc điểm này của ngói Lama ROMAN đặc biệt hữu dụng đối với nhà có mái dài hay độ dốc mái nhỏ thường bị dột do nước mưa dồn ứ gây ngập mái.




### SÓNG TRUNG TÂM CAO

Chiều cao của sóng trung tâm ngói Lama ROMAN được thiết kế đặc biệt cao, giúp tăng khả năng chịu lực của viên ngói cũng như cản gió, ngăn nước mưa không bị gió thổi ngang tràn vào khe ghép giữa hai viên ngói liền kề.



### BẢ GỠ CHẶN NƯỚC HIỆU QUẢ

Khi gió thổi ngược mái, gập các gờ chặn nước của ngói Lama ROMAN, gió sẽ bị dội lại tạo thành các dòng khí xoáy. Khi đó các khoang khí có áp suất lớn hình thành giữa các gờ chặn & nhờ đó ngăn chặn hiệu quả nước mưa theo đó luồn vào dưới mái.



### MÀU SẮC BỀN ĐẸP

Màu sắc ngói Lama ROMAN bền đẹp và không bong tróc do áp dụng công nghệ ứốt trong quá trình sản xuất, theo đó vữa màu và màng nhựa acrylic được phủ lên thân ngói bê tông ngay khi còn ướt nhờ vậy thân ngói, lớp vữa màu và màng nhựa trở thành một thể thống nhất và bền vững khi viên ngói đông kết.



### TỰ LÀM SẠCH VÀ BỀ MẶT LÁNG BÓNG

Ngói Lama ROMAN được tạo hình với bề mặt láng, mịn, không vân nên hạn chế việc bụi bẩn đóng bám. Hơn thế nữa, lớp màng nhựa acrylic trơn bóng phủ bên ngoài giúp tăng khả năng chống bám bẩn, do đó bụi bẩn dễ dàng bị cuốn trôi theo nước mưa cũng như rêu mốc không có điều kiện để hình thành và phát triển, vì vậy ngói Lama ROMAN luôn giữ được bề mặt sáng bóng.



### CHỐNG TIA UV

Lớp màng nhựa acrylic phủ bề mặt ngói Lama ROMAN còn được bổ sung các hợp chất có khả năng kháng tia cực tím (UV) cao, giúp ngói luôn tươi mới và bền màu.



### GỜ MÓC VÀO MÈ TO VÀ VUÔNG GÓC

Viên ngói có gờ móc nhỏ và vát sẽ dễ bị trượt khỏi thanh mè khi lợp lên mái có độ dốc cao. Ngói Lama ROMAN được thiết kế với gờ móc to và vuông góc giúp cho viên ngói bám chắc vào thanh mè nên chỉ cần bắt vít cho những viên ngói ở một số vị trí trên mái.



### KHỚP GHÉP CHÍNH XÁC

Với khớp ghép được tạo hình một cách chuẩn xác, việc lợp ngói Lama ROMAN trở nên dễ dàng và nhanh chóng do các viên ngói sẽ tự ăn khớp với nhau. Ngoài ra, 2 rãnh thoát nước nhỏ được thiết kế tại vị trí này sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nước rò lọt vào nhà qua khe ghép giữa 2 viên ngói.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### CÔNG NGHỆ

Viên ngói được phủ bằng công nghệ ứốt (Wet on wet), công nghệ tốt nhất hiện nay.

### KÍCH THƯỚC

33cm x 42cm.

### ĐỘ PHỦ CHỐNG MÍ

7.6cm - 10cm.

### ĐỘ PHỦ MÁI

9.8 - 10.6 viên/m<sup>2</sup>, tùy thuộc vào khoảng cách mè (khoảng cách cho phép 32 - 34.3cm).

### TRỌNG LƯỢNG

Khoảng 4.1 kg (theo TCVN 1453:1986, khối lượng 1m<sup>2</sup> ở trạng thái bão hòa nước <50kg).

### TIÊU CHUẨN

SIRIM MS 797:PT.1:1982 & IKRAM Certification (tiêu chuẩn Malaysia).

EN 490:1994 & EN 491:1994 (tiêu chuẩn Châu Âu).

TCVN 1453: 1986 & TCVN 4313: 1995.



## BỘ SƯ TẬP MÀU SẮC

Do kỹ thuật in ấn nên màu sắc có thể sai lệch so với thực tế. Xin quý khách tham khảo mẫu thực tế.



L101 - Carnelian



L102 - Red



L104 - Charcoal



L108 - Bistre



L203 - New Ruby



L204 - Sandstone



L226 - New Granite



L505 - Jade



L207 - Garnet



L201 - Gold



L507 - New Sapphire Blue

**LƯU Ý** Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để được tư vấn mua hàng đối với màu này.